

klauwplaten van 125 mm met een metrisch vertanding van 1,5mm x 60° en groefbreedte van 10 mm

vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en gatdiameter.

KITAGAWA	SAMCHULLY	
AS04 · AT04	HC-04 · HC-05 · HCL-04	
B05 · B204 · B205 · BT05 · BT204 · BT205	HCT04 · HCT-05 · HS-05	
	MCA-04 · RTC-110	


Let op!

Deze klauwen hebben gatafstand van 14 mm

klauwen voor 125 mm klauwplaat met 1,5mm x 60° metrische vertanding en groefbreedte van 10 mm.


vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en gatdiameter

stalen uitvoering

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type
					10,0	14	8,5	1,5mmx60°	
2545	aangeschuind	25	25	50	10,0	14	8,5	1,5mmx60°	
2637	aangeschuind	25	30	55					
2640	aangeschuind	25	50	55					


aangeschuind

aluminium uitvoering

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type
					10,0	14	8,5	1,5mmx60°	
KW4A	recht alu	25	40	50	10,0	14	8,5	1,5mmx60°	
KW4A1	recht alu	25	75	50					

recht

segmentklauwen aluminium uitvoering


artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
					10,0	14	8,5	1,5mmx60°	
FW A4032	100	50	32	n.v.t.	10,0	14	8,5	1,5mmx60°	
FW A5032	125	67	32						
KW4P	150	75	50						

FW**

klauwen voor 125 mm klauwplaat met 1,5mm x 60° metrische vertanding en groefbreedte van 10 mm.


vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en gatdiameter

harde opzetklauwen

artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
HB04N1	2 trappen	23	28	53	10,0	14	8,5	1,5mmx60°	 HB04N1

t-moer


	(h)	(H)		groef (N)	gatafstand (b)	boutgat (G)		
NSTE-M105	6	15,0	-	10,0	14	M8		t-moer dubbel


 NSTE-M

klauwen uitdraaigereedschap

artikel		aantal	∅				
ADS	uitdraairingen	36		uitdraairingen van 20 tot 150 mm			
2000	uitdraairingen	67		uitdraairingen van 14 t/m 146 mm oplopend met 2 mm			
JB05	verstelbare uitdraairing	1	125	 2000	 JB	 TL	 uitdraaiplaat
TL100	verstelbare uitdraairing	1	170				
2740	uitdraaiplaat	1	135				

klauwplaat onderhoud

artikel				
Vetspuit	geschikt voor patroon K05 met vast en flexibele adapter			
K05 patroon	500 gram			
K05 bus	1000 gram			
Smeernippel	voor kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit.			
Chuckpuck CP12035	flexibele afdichting centergat klauwplaat, passend in gat van circa 33 mm			