


klauwplaten 100 mm en 1,5mm x 60° metrische vertanding

vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en gatdiameter

KITAGAWA	SAMCHULLY		
B04 · BT04	HCH-04		

klauwen voor 102 mm klauwplaat met 1,5mm x 60° vertanding

stalen uitvoering


artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type
									zacht
2636	aangeschuind	20	25	50	8,0	15	7,0	1,5mmx60°	
2639	aangeschuind	25	50	50					

aangeschuind

aluminium uitvoering


artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type
KTT4A		20	25	50	8,0	15	7,0	1,5mmx60°	aangeschuind

segmentklauwen aluminium uitvoering

artikel	Ø	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
									segment alu
KTT4P	150		50	75	8,0	15	7,0	1,5mmx60°	
KTT4P1	150		100	75					


KTT4P*

harde opzetklauwen

artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
HB04B1		19	23	46	8,0	15	8,5	1,5mmx60°	

HB04B1

t-moer

artikel		hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
		(h)	(L)	(N)	(b)	(G)		
TNS-B04		4,5	24,5	8,0	15	M6	n.v.t.	

TNS-B04

klauwen uitdraaigereedschap

artikel		Ø mm	aantal			
ADS	uitdraairingen		36	uitdraairingen van 20 tot 150 mm		
2000	uitdraairingen		67	uitdraairingen van 14 t/m 146 mm olopend met 2 mm		
JB04	verstelbare uitdraairing	100				
				ADS	2000	JB04

klauwplaat onderhoud

artikel			
Vetspuit	geschikt voor patroon K05 met vast en flexibele adapter		
K05 patroon	500 gram		
K05 bus	1000 gram		
Smeernippel	voor kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit.		