

klauwplaten van 530 mm en 610 mm en een metrisch vertanding van 3.0 x 60 ° en groefbreedte van 25.0 mm

vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en gatdiameter

KITAGAWA	SAMCHULLY	STRONG	TONFOU
B21·B24	MH-221	N-220	V-221
N21 · N24	MH-224	N-224 · NIT-224	V-224
		V-221 · V-224 · V-232	
		VIT-224 · VIT-232	

stalen uitvoering

artikel	uitvoering	breedte	hoogte		groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type
					25,0	60	21,0	3,0mmx60°	recht
2599	recht	70	70		25,0	60	21,0	3,0mmx60°	recht
2673	recht	80	80						
2671	recht	80	100						
2672	recht	80	120						
2674	recht	80	140						

aluminium uitvoering

artikel	uitvoering	breedte	hoogte		groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
					25,0	60	21,0	3,0mmx60°	aangeschuind
KTT21A	aangeschuind	65	75		25,0	60	21,0	3,0mmx60°	aangeschuind
KTT21A1	aangeschuind	65	100						
KTT21A5	aangeschuind	65	125						

segment klauwen aluminium uitvoering voor B21 / N21

artikel	Ø	breedte	hoogte		groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
					25,0	60	21,0	3,0mmx60°	segment aluminium
KTT18-21P	457		75		25,0	60	21,0	3,0mmx60°	segment aluminium
KTT18-21P1	457		100						
KTT21P2	535	50							
KTT21P	535	75							
KTT21P1	535	100							
KTT24-21P2	610		50	25,0	60	21,0	3,0mmx60°	segment aluminium	
KTT24-21P	610		75						
KTT24-21P1	610		100						
KTT28-21P	710		75	25,0	60	21,0	3,0mmx60°	segment aluminium	
KTT28-21P1	710		100						


segment klauwen aluminium uitvoering voor B24/ N24

artikel	Ø	breedte	hoogte		groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
KTT24-P2	610		50	25,0	60	21,0	3,0mmx60°	segment aluminium	
KTT24P	610		75						
KTT24P1	610		100						
KTT28-24P	710		75	25,0	60	21,0	3,0mmx60°	segment aluminium	
KTT28-24P1	710		100						

klauwplaten van 530 mm en 610 mm en een metrisch vertanding van 3.0 x 60 ° en groefbreedte van 25.0 mm
vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en gatdiameter

harde opzetklauwen


artikel		breedte	hoogte		groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
HB18B2	1 traps	80	90		25,0	50	21,0		



HB18B2

harde grijpklauwen - buitenspanen B21 / N21


artikel	bereik mm	breedte	hoogte	hoogte (G)	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
3065	250-380	70	100	50	25,0	60	21,0	3,0mmx60°	grijp buiten
3066	380-510	80							
3067	510-640	90	115	60					
3068	640-760	100							



30**


harde grijpklauwen - buitenspanen B24/N24

artikel	bereik mm	breedte	hoogte	hoogte (G)	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
3101	300-460	80	95	50	25,0	60	21,0	3,0mmx60°	grijp buiten
3102	460-620	90	110						
3103	620-780	100	115	60					
3104	750-900	100	120						




31**

aanlegboutjes voor grijpklauwen

artikel	hoogte (A)	draadmaat (M)	SW (C)	
2770	5	M10	17	
2771	10			
2772	15			
2773	20			
2774	25			
2775	30			
2776	35			

t-moeren


artikel	bestemming	hoogte (H)	hoogte (h)		groefbreedte (N)	gatafstand (b)	boutgat (G)	
2655-A *	harde klauw	45	19		25,0	50	M20	
2655-B*	zachte klauw	45	19		25,0	60	M20	

* Klauwplaat t-moeren worden geleverd inclusief bouten


klauwplaat T-moer

klauwplaten van 530 mm en 610 mm en een metrisch vertanding van 3.0 x 60 ° en groefbreedte van 25.0 mm
vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en gatdiameter

klauwen uitdraai gereedschap

artikel		aantal	aantal	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *	
ADS	uitdraairingen	36	uitdraairingen van 20 t/m 150 mm						
2000	uitdraairingen	67	uitdraairingen van 14 t/m 146 mm oplopend met 2 mm						
							ADS	2000	

klauwplaat onderhoud

artikel								
vetspuit	geschikt voor patroon K05, met vaste en flexibele adaptor							
K05 patroon	500 gram							
K05 bus	1000 gram							
smeernippel	voor kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit.						K05	vetspuit