

klauwplaten van 380mm en 450 mm met een metrisch vertanding van 1,5mm x 60° en groefbreedte van 25,5 mm

KITAGAWA	SAMCHULLY		
B215 · BB218 · BB221	HC-15 / HC-15SE		
N15 · NT15	HC-18 / HC-18SE		
N18 · NL18			

klauwen voor 380 mm en 450 mm klauwplaat met 1,5mm x 60° vertanding en een groefbreedte van 25,5 mm

vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en gatdiameter

stalen uitvoering

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type
					25,5	43	21,0	1,5mmx60°	
2589-25,5	recht	60	70	165	25,5	43	21,0		recht
2652-25,5	recht	60	80	165					
2653-25,5	recht	60	100	165					
2653-C120/25,5	recht	60	120	165					
2653-C140/25,5	recht	60	140	165					

aluminium uitvoering

artikel	uitvoering	breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
					25,5	43	21,0	1,5mmx60°	
KTTB215A	recht	65	100	165	25,5	43	21,0	1,5mmx60°	aluminium
KTTB215A1									

segment klauwen aluminium uitvoering voor B15

artikel	∅		hoogte		groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
					25,5	43	21,0	1,5mmx60°	segment aluminium
KTTB215P2	380		50	25,5	43	21,0	21,0	1,5mmx60°	KTTB-P
KTTB215P	380		75						
KTTB215P1	380		100						
KTT18-B215P	455		75	25,5	43	21,0	21,0	1,5mmx60°	KTTB-P
KTT18-B215P1	455		100						
KTT21-B215P	535		75						

harde opzetklauwen

artikel		breedte	hoogte	lengte	groefbreedte	gatafstand	boutgat	vertanding	type *
					25,5	43	21,0	1,5mmx60°	hard standaard
HB15N1	2 trappen	62	86	149	25,5	43	21,0		HB15N1

t-moeren

artikel	hoogte h	breedte	hoogte H	lengte	groefbreedte N	gatafstand b	boutgat G	vertanding	type *
2655-C	19	35	39,25	80	25,5	43	M20		2655-C
* klauwplaat t-moeren worden geleverd inclusief bouten									

klauwen voor 380 mm en 450 mm klauwplaat met 1,5mm x 60° vertanding en een groefbreedte van 25,5 mm
vergelijk altijd vertanding, groefbreedte, steek van de gaten en gatdiameter

klauwen uitdraaigereedschap

artikel		aantal	Ø					
ADS	uitdraairingen	36		uitdraairingen van 20 t/m 150 mm				
2000	uitdraairingen	67		uitdraairingen van 14 t/m 146 mm, olopemd met 2 mm				
JB15	verstelbare uitdraairing		380					
ADVS370	verstelbaar		370					ADS

klauwplaat onderhoud

artikel							
vetspuit	geschikt voor patroon K05, met vaste en flexibele adaptor						
K05 patroon	500 gram						
K05 bus	1000 gram						
smeernippel	voor kitagawa klauwplaat in combinatie met bovenstaande vetspuit.					K05	Vetspuit